



**باركوستين** صبغه اخشاب شفافه عاليه الجوده تتميز بقوه التركيز وتنوع الالوان وثباتها حيث انها مصنعه من اجود انواع الصبغات لكى تستخدم لتلوين الاثاث والاسطح الخشبيه و تعمل على اظهار الجمال الطبيعى لثمره الخشب

### وصف المنتج:

تم تصنيع **باركوستين** من أفضل الإضافات والمضخبات

### الخواص:

**أماكن الإستخدام:** **باركوستين** صبغه اخشاب شفافه عاليه الجوده تتميز بقوه التركيز وتنوع الالوان وثباتها حيث انها مصنعه من اجود انواع الصبغات لكى تستخدم لتلوين الاثاث والاسطح الخشبيه و تعمل على اظهار الجمال الطبيعى لثمره الخشب

- شفافية عاليه لاطهار الجمال الطبيعى لثمره الخشب
- سهل الاستخدام ومتوفره بالعديد من الالوان
- مناسب لجميع انواع الخشب المعالج والناعم والخشب الصناعى والواح الخشب المضغوط

### المميزات:

### المعلومات الفنية:

صبغات اخشاب	نوع المنتج
٢١ لون	الألوان
وقت الجفاف الأولي ٢-٣ دقائق الجفاف النهائي: ٥ دقائق	الجفاف
١٠-٥ مللى صبغة تضاف الى ١٠٠ امل ثنر او كحول او ماء	نسبة الخلط
حسب درجة اللون المطلوبه	عدد الواجه
ASTM D1475-98 ٠,٨٣ ± ٠,٠٣ % جم/سم <sup>٣</sup>	الوزن النوعي

### المعلومات الفنية :

١٢-١٠ ثانية باستخدام كاس فوردر رقم ٤ عند ٢٥ درجة مئوية	اللزوجة الخاصة بالرش عند حرارة ٢٥ سليزيوس ورطوبة ٥٠%
ثبر او كحول او ماء	التخفيف
٢٤ شهر من تاريخ الإنتاج، على أن يتم تخزينه في العبوات الأصلية السليمة في ظروف التخزين الملائمة و بعيدا عن أشعة الشمس المباشرة	التخزين والصلاحية
مطابق للمواصفة الفنية الداخلية رقم ١٤ الخاصة بشركه اورينت طبقا للقرار الوزارى رقم ١٨١ لعام ١٩٩٦	المواصفات

### تعليمات التطبيق :

يجب أن يكون الأجواء خالية من الأتربة والشوائب أثناء التطبيق والجفاف

### أدوات التطبيق :

يتم التطبيق باستخدام الرول والفرشاة او مسدس الرش  
فتحة الفوهة: ٠,١٥ - ٠,٢١ بوصة  
ضغط الفوهة: ١٤٠ - ١٩٠ كجم/سم<sup>2</sup> (٢١٠ رطل لكل بوصة مربعة)  
زاوية الرش: ٢٥° - ٦٥°

### تجهيز السطح

- يجب أن يكون السطح جافاً ونظيفاً ومتجانساً وخالياً من الشحوم والغبار
- يجب إزالة أي تلوث قبل التطبيق
- ألا تقل درجة حرارة السطح عن ٥ درجات مئوية أثناء التطبيق

### نظام التطبيق الموصى به ومعدل الانتشار

معدل الفرد	اسطح خشبية قديمة سبق طلاؤها	معدل الفرد	اسطح خشبية جديدة	عدد طبقات الدهان	نوع السطح المنتج
14 m <sup>2</sup> /L *	✓	14 m <sup>2</sup> /L *	✓	ط. أولى	ورنيش باركوستين

**ملاحظات:** • يجب طلاء الاسطح الخشبية الجديدة بعدد مناسب من طبقات سيللر الاخشاب والصنفرة جيدا قبل تطبيق طبقات الورنيش



### السلامة والصحة:

- تجنب ملامسة المادة للعين والجلد .  
للمزيد من المعلومات برجاء مراجعة نشرة السلامة الفنية للمنتج



### ملاحظات:

- المعلومات المذكورة في هذه النشرة تركز على الأبحاث العملية، والعمل الميداني والتطبيق
- يتم بيع جميع منتجات الشركة بناء على الشروط الثابتة للبيع والمتوفرة عند الطلب
- المعلومات مرتكزة على الحالة المعرفية الحالية لشركة أورينت بهدف إعطاء فكرة عامة عن المنتج وطريقة الاستخدام
- للمزيد من [www.orient-paints.com](http://www.orient-paints.com) او الاتصال على ١٩٨٤٢ .  
المعلومات برجاء زيارة موقعنا



ورقه البيانات هذه تلغي ما سبق اصداره لهذا المنتج

تاريخ الاصدار : يناير ٢٠٢٠