



وصف المنتج:

كراك فيلر ٢٥٥ هو معجون جاهز للاستخدام يصلح لكافة الأسطح الإنشائية، فهو يمنح ميزة الجودة العالية، والسطح المنتظم

كراك فيلر ٢٥٥ صمم خصيصا لیساعد على ترميم وإصلاح الشروخ فى الأسطح الداخليه والخارجيه التى تظهر حول اطارات الشبابيك والابواب والفتحات قبل الدهان سواء كانت قديمه او جديدة

الخواص:

تم تصنيع منتج كراك فيلر ٢٥٥ من أكريليك ومواد مألثة عالية الجودة

أماكن الإستخدام: كراك فيلر ٢٥٥ مناسب للاستخدام على مختلف أنواع الأسطح القديمة والحديثة مثل المحارة القديمة والحديثة

كراك فيلر ٢٥٥ صمم لحالات الشروخ والفراغات حول الأبواب والنوافذ والفتحات الإنشائية

المميزات:

- سهل الاستخدام
- قوى التصاق عاليه
- قدرة ملء وقوام غنى
- يمكن استخدامه مع كل انواع الدهانات دون التأثير على خواصها
- صديق للبيئة

المعلومات الفنية:

معجون شروخ	نوع المنتج
ستربن اكريلك	الرابط
ابيض	الألوان
جفاف الابتدائى: ١ ساعه الجفاف النهائى ١٠-١٢ ساعه اعادة الدهان : ٣-٤ ساعات * درجة الحرارة والرطوبة وسمك طبقة الدهان وعدد طبقات الدهان تؤثر على وقت الجفاف	الجفاف
٣٠ ± ٣ %	محتوى المواد الصلبة بالحجم
٤٢ ± ٣ %	محتوى المواد الصلبة بالوزن



أورينت

رواد صناعة البويات منذ عام ١٩٤٦

نشرة البيانات الفنية كراك فيلر ٢٥٥

المعلومات الفنية :

الوزن النوعي	٠.٢٧ ± ٠.٣ جم/سم ^٣ ASTM D1475-98
معدل الاستهلاك الاسترشادي	حسب حاله وابعاد الشروخ
التخزين والصلاحية	١٨ شهر من تاريخ الإنتاج، على أن يتم تخزينه في العبوات الأصلية السليمة في ظروف التخزين الملائمة و بعيداً عن أشعة الشمس المباشرة
المواصفات	مطابق للمواصفة الداخليه رقم ٢٥٥ للشركة اورينت طبقاً للقرار الوزاري رقم ١٨١ لعام ١٩٩٦

تعليمات التطبيق :

- تأكد من أن السطح المراد دهانه نظيف، متماسك، متجانس، خالي من الشحوم والمواد العالقة الغريبة
- قم بترطيب السطح بالماء
- يمكن استخدام كراك فيلر ٢٥٥ للشروخ حتى ١٥ مم، إذا كان الشروخ أكبر من ١٥ مم يتم التنفيذ على طبقات مع ترك مهلة للجفاف بين الطبقات

أدوات التطبيق :

- عند الحاجة استخدم الشبكة الممدد الغير للتسليح حول الشروخ
- قم بالتطبيق باستخدام سكينه معجون او سباتيولا نظيفة مبللة

تجهيز السطح :

- يجب أن يكون السطح جافاً ونظيفاً ومتجانساً وخالياً من الشحوم والغبار
- يجب إزالة أي تلوث قبل التطبيق
- ألا تقل درجة حرارة السطح عن ٥ درجات مئوية أثناء التطبيق



السلامة والصحة :

- تجنب ملامسة المادة للعين والجلد .
للمزيد من المعلومات برجاء مراجعة نشرة
السلامة الفنية للمنتج



ملاحظات:

- المعلومات المذكورة في هذه النشرة تركز على الأبحاث
المعملية، والعمل الميداني والتطبيق
• يتم بيع جميع منتجات الشركة بناء على الشروط الثابتة للبيع
والمتوفرة عند الطلب
• المعلومات مرتكزة على الحالة المعرفية الحالية لشركة أورينت
بهدف إعطاء فكرة عامة عن المنتج وطريقة الاستخدام
• للمزيد من www.orient-paints.com او الاتصال على ١٩٨٤٢ .
المعلومات برجاء زيارة موقعنا

ورقه البيانات هذه تلغي ما سبق اصدارة لهذا المنتج
تاريخ الاصدار : يناير ٢٠٢٥