

معجون ستايل بلس ٢٠٠



وصف المنتج:

هو معجون مائي يستخدم للاسطح الداخلية على الاسطح الاسمنتية والجبسية لاعطاء سطح املاس ومستو جاهز للدهان معجون ستايل بلس ٢٠٠ تم تصميمه خصيصا كمساعدة لعمال الدهانات للاستخدام على جميع الأسطح لاصلاح العيوب الموجودة بها قبل الدهان

الخواص:

تم تصنيع معجون ستايل بلس ٢٠٠ من راتنج اكريلك ومواد مألثة عالية الجودة

أماكن الإستخدام:

ستايل بلس ٢٠٠ مناسب للاستخدام على مختلف الاسطح القديمة والحديثة مثل الأسطح المدهونة والخشب كما يمكن استخدام ستايل بلس ٢٠٠ لعلاج الشقوق البسيطة وإصلاح العيوب في الجدران والأسقف سواء المدهونة او المحارة وثقوب المسامير في الخشب وحول عتبات الأبواب والنوافذ

المميزات:

- سهل الاستخدام مع معدل فرد عالي
- قوة التصاق عالية
- مقاومة عالية للانكماش
- سهل التنعيم (الصفرة)، قابل للتعبئة وملمس غني
- صديق للبيئة

المعلومات الفنية:

معجون مستحلب مائي	نوع المنتج
هومبوليمر اكريلك	الرابط
أبيض	الألوان
وقت الجفاف الأولي ٣٠ - ٤٠ دقيقة زمن إعادة الطلاء: ٤ ساعات الجفاف النهائي: ٢٤ ساعة * درجة الحرارة والرطوبة وسمك طبقة الدهان وعدد طبقات الدهان تؤثر على وقت الجفاف	الجفاف
٥٢ ± ٣%	محتوى المواد الصلبة بالحجم

المعلومات الفنية :

محتوى المواد الصلبة بالوزن	٣ ± ٧٢ %
الوزن النوعي	٣ ± ١.٧٥ جم/سم ^٣ / ASTM D1475-98
التخفيف	جاهز للاستخدام
التخزين والصلاحية	١٨ شهر من تاريخ الإنتاج، على أن يتم تخزينه في العبوات الأصلية السليمة في ظروف التخزين الملائمة وبعيدا عن أشعة الشمس المباشر
المواصفات	مطابق للمواصفة القياسية المصرية رقم ٢٠٢٠/٦٦٢٣

تعليمات التطبيق :

يجب أن يكون الأجواء خالية من الأتربة والشوائب أثناء التطبيق والجفاف

أدوات التطبيق : سكينه المعجون

تجهيز السطح

- يجب أن يكون السطح جافاً ونظيفاً ومتجانساً وخالياً من الشحوم والغبار
- يجب إزالة أي تلوث قبل التطبيق
- ألا تقل درجة حرارة السطح عن ٥ درجات مئوية أثناء التطبيق

نظام التطبيق الموصى به ومعدل الانتشار

معدل الفرد	الواح جيسوم بورد	معدل الفرد	سطح جديد	عدد طبقات الدهان	نوع السطح المنتج
		12 m ² /L	✓	ط. أولى	ستايل سيلر ١٢١
4 m ² / kg	✓	3 m ² / kg	✓	س.اول	معجون ستايل بلس ٢٠٠
5 m ² / kg	✓	3.75 m ² / kg	✓	س.ثانية	معجون ستايل بلس ٢٠٠
		5 m ² / kg	✓	س.ثالثة	معجون ستايل بلس ٢٠٠

- **ملاحظات:** في حال وجود شقوق عميقة يجب استخدام معجون كراك فيلر ٢٥٥
- في حال دهان أسطح سبق دهانها بمنتجات مائية يجب أن يكون السطح جاف وخالي من الشوائب قبل التطبيق
- في حال دهان أسطح سبق دهانها بمنتجات لأكية يجب أن يكون السطح جاف وخالي من الشوائب قبل التطبيق



السلامة والصحة :

- تجنب ملامسة المادة للعين والجلد .
للمزيد من المعلومات برجاء مراجعة نشرة
السلامة الفنية للمنتج



ملاحظات:

- المعلومات المذكورة في هذه النشرة تركز على الأبحاث
المعملية، والعمل الميداني والتطبيق
- يتم بيع جميع منتجات ال ر شركة بناء على ال ر شوط الثابتة للبيع
والمتوفرة عند الطلب
- المعلومات مرتكزة على الحالة المعرفية الحالية لشركة أورينت
بهدف إعطاء فكرة عامة عن المنتج وطريقة الاستخدام
- للمزيد من www.orient-paints.com او الاتصال على ١٩٨٤٢ .
المعلومات برجاء زيارة موقعنا



ورقه البيانات هذه تلغي ما سبق اصدارة لهذا المنتج

تاريخ الاصدار : يناير ٢٠٢٥